



Fluter Vario Plus

Profi LED Strahler



Der Flutlichtstrahler Vario Plus ist ein hochwertiger LED Strahler und für den professionellen Einsatz ausgelegt. Mit Leistungen von 50W bis 1500W und Leuchtwinkeln von 10° bis 120° ist er extrem vielseitig, besonders dort wo andere LED Strahler nicht das gewünschte Ergebnis erzielen.

Je nach Variante sind die Fluter für verschiedenste Einsatzbereiche verwendbar, unter anderem im Bereich der Sportplatzbeleuchtung, zur Anleuchtung von Gebäuden und Hallen oder als Parkplatzbeleuchtung.



Highlights

- Extrem hohe Lichtausbeute von 150 lm/W
- Geringe Gehäusetiefe von nur ca. 10 cm
- Leuchtwinkel bereits ab 10°, dadurch starke Lichtfokussierung möglich
- Schutzart IP67 - witterungsbeständig
- Auch innerhalb eines Fluters unterschiedliche Leuchtwinkel möglich - für noch gleichmäßigere Lichtverteilung, z.B. im Fußballstadion



Technische Daten

Eingangsspannung:	AC100-240V
Schutzart:	IP67
Material:	Aluminium
Installation:	Bügel auf der Rückseite
Gehäusefarbe:	Silber / Aluminium
Leuchtwinkel:	90° Streulinsen, 10°, 25°, 40°, 60° und 120° auf Anfrage möglich
LED:	Bridgelux COB
Oberfläche:	Streulinsen
Lichtfarbe:	5000K (andere auf Anfrage)
Farbwiedergabe/CRI:	≥80
Lebensdauer:	50.000 Stunden
Umgebungstemperatur:	-30 bis +45°C



Varianten

Art.-Nr.	Größe	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Gewicht
72-CVPS0550S90	225 x 245 x 90mm	5000K	50W	ca. 7.500lm	ca. 3,0 kg
72-CVPS1050S90	280 x 315 x 90mm	5000K	100W	ca. 15.000lm	ca. 4,7 kg
72-CVPM2050S90	395 x 385 x 90mm	5000K	200W	ca. 30.000lm	ca. 7,6 kg
72-CVPM3050S90	395 x 450 x 90mm	5000K	300W	ca. 45.000lm	ca. 9,6 kg
72-CVPL5050S90	500 x 520 x 90mm	5000K	500W	ca. 75.000lm	ca. 14,2 kg
72-CVPL8050S90	610 x 655 x 90mm	5000K	800W	ca. 120.000lm	ca. 23,0 kg
72-DVPXL1050S90	670 x 720 x 90mm	5000K	1000W	ca. 150.000lm	ca. 28,0 kg
72-DVPXL1550S90	780 x 790 x 90mm	5000K	1500W	ca. 220.000lm	ca. 42,0 kg